

Tehničke specifikacije LOTOS AGROLIS 6

SAE 80W • API GL-4 • ISO VG 100 • DIN HLP

AGROLIS 6 je ulje za mjenjače – zupčanike, ne sadrži klor, obogaćeno je setom specijalno odabranih aditiva koji poboljšavaju podmazivanje, anti-korozivne kvalitete kao i otpornost na stvaranje oksidacije i pjene, te aditivima koji poboljšavaju viskozitetna svojstva u širokom rasponu temperatura. Namijenjeno je za transmisiju, uključujući i hipoidnu, traktora te pomoćne opreme te za hidraulične sisteme traktora i uzajamno povezane opreme.

SVOJSTVA:

- pruža optimalnu zaštitu podmazanih površina
- posjeduje iznimna svojstva koja sprečavaju nastanak pjene
- osigurava lagan start na niskim temperaturama
- osigurava dobru prozračnost
- održava čistoću sistema podmazivanja
- smanjuje istrošenost elemenata transmisije
- štiti od istrošenosti i puknuća te produžuje životni vijek podmazanih elemenata

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	9	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-27	°C
3.	Plamište	220	°C
4.	Indeks viskoznosti	97	----

PAKOVANJA:

5 Lit, 20 Lit, 205 Lit, 1 Tona

