

Tehničke specifikacije LOTOS ULJE ZA PILE EKO

ISO VG 80 • ISO L-AB • DIN CL

EKO ulje za lance motornih pila – sadrži posebno odabrano biljno ulje koje poboljšava biorazgradivost samog ulja te je puno manje štetno za okoliš. Namijenjeno je za podmazivanje i očuvanje lanaca mehaničkih pila te njihovih vodilica u šumarstvu, vrtlarstvu i domaćinstvu te za druge sisteme rezanja i transportnih lanaca kao i za podmazivanje drugih strojeva za sječu i obaranje drva.

SVOJSTVA:

- štiti od korozije i istrošenosti te pucanja podmazanih elemenata
- karakterizira ga vrlo dobro prijanjanje na podmazane elemente
- osigurava odgovarajuće temperaturne karakteristike
- posjeduje poboljšana svojstva podmazivanja i na niskim temperaturama
- održava čistoću sistema podmazivanja
- štiti od istrošenosti i puknuća te produžuje životni vijek podmazanih elemenata
- namijenjeno za korištenje na temperaturama ispod 80°C

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 40 °C	82	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-27	°C
3.	Plamište	232	°C
4.	Indeks viskoznosti	97	-----

PAKOVANJA:

1 Lit, 5 Lit, 1 Tona

