

Tehničke specifikacije LOTOS ATF II D

Ulje za mjenjače bazirano na modificiranom baznom ulju obogaćenim odgovarajućim setom aditiva. Namijenjen je za automatsku transmisiju (pogon) uslužnih motornih vozila i poljoprivredne opreme gdje proizvođač preporuča primjenu ulja koje ispunjava zahtjeve DEXRON II D specifikacije. Može se koristiti za servo volane, hidraulične i druge sisteme, kao i HVLP i HLPD hidraulično ulje.

SVOJSTVA:

- posjeduje perfektna anti oksidantska i anti korozivna svojstva
- otporan je na stvaranje pjene
- garantira perfektno čišćenje transmisije (pogona)
- smanjuje istrošenost komponenti transmisije (pogona)

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	7,4	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-39	°C
3.	Plamište	212	°C
4.	Brookfield viskoznost na-40°C	30 000	mPa*s
5.	Indeks viskoznosti	173	-----

PAKOVANJA:

1 Lit, 5 Lit, 205 Lit

ODOBRENJA:

MAN 339 tip Z-1
MAN 339 tip V-1
ZF TE-ML O2F, 03D, 04D, 14A, 17C
VOITH H55.6335.3x

Ispunja zahtjeve:
DEXRON II D
VOITH G607
MAN 339 tip D

