

## Tehničke specifikacije LOTOS DIESEL

**SAE 15W/40 • API CG-4/SJ • ACEA E2-96/B2-98/A2-96**

Lotos Diesel je visoko kvalitetno motorno ulje klase HDPO (High Performance Diesel Oil). Sadrži set obogaćenih aditiva koji djeluju kao inhibitori oksidacije i korozije, te svojstva koja poboljšavaju čišćenje i disperziju ulja, kao i podmazivanje, viskozitet i temperaturnu stabilnost. Ovo ulje se može koristiti u visokotlačnim motorima putničkih i komercijalnim vozilima, kao i u kamionima i busovima.

### SVOJSTVA:

- puža izvrsnu efikasnost i pouzdanost pružajući perfektno čišćenje motora
- štiti od formiranja sedimenta i karbonskog taloga
- osigurava lagan start na niskim temperaturama, te smanjuje količinu ulja potrebnog za održavanje
- smanjuje istrošenost komponenti motora te mu produžuje radni vijek
- ispunjava zahtjeve koji se odnose na emisiju štetnih plinova, osiguravajući siguran rad katalizatora u ispušnom sustavu

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	14,1	mm <sup>2</sup> /s
2.	Temperatura tečenja	-30	°C
3.	Plamište	234	°C
4.	Bazni broj	8,80	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	134	-----

### PAKOVANJA:

1 Lit, 4 Lit, 30 Lit, 57 Lit, 205 Lit

### ODOBRENJA:

MB 228.1  
VOLVO VDS  
MAN 271

