

AUTOBAT d.o.o

www.autobat.ba e-mail: autobat@autobat.ba

Leke bb, Tihaljina 88340 GRUDE

Matični br.:ID 272103760008

Žiro račun: 3381402200009666

Žiro račun: 1610200027890023

Telefon/fax : 039/671-052

Kontakt: 063/ 327-640

Tehničke specifikacije LOTOS DOT 3 TEKUĆINA ZA KOČNICE

Kočiona tekućina za prijenos pritiska kod svih motornih vozila koja odgovara DOT3 ili R-3/205 klasi. Može se koristiti i za hidraulične spojnice motornih vozila, poljoprivredne i građevinske mehanizacije te za sistem kvačila gdje se preporuča korištenje DOT 3 tekućine za kočnice. Odlikuje se izraženom kompatibilnošću, visokim vrelištem (iznad 230°C) i sposobnošću stvaranja uljnog čepa, biorazgradiva je i ne šteti okolišu. Formuliran je na bazi glikolnih etera. Sadrži poliglikole kao sredstvo podmazivanja kao i djelotvorne inhibitore korozije i antioksidanse. Ispunja stroge međunarodne zahtjeve : FMVSS 116 (DOT-4), ISO 4925, SAE J1703, PN-C-40005.

PAKOVANJA:

0,6 L

