

Tehničke specifikacije LOTOS SUPEROL FALCO

SAE 15W/40 • API CD

Motorno ulje za cjelogodišnju uporabu koje pruža odgovarajuću podmazanost za visokotlačne 4-taktne motore. Koristi se za podmazivanje motora kao i drugih kopnenih i morskih jedinica. Superol FALCO se preporuča za dizel motore sa i bez turbo punjača.

SVOJSTVA:

- smanjuje istrošenost komponenti motora
- sprečava formiranje sedimenta i karbonskog taloga
- štiti od zaglavljenja ventilskog prstena
- pruža svojstva koja poboljšavaju čišćenje i disperziju
- posjeduje visok viskozitet u klasi SAE 15W/40
- posjeduje disperzijski i neutralizirajući potencijal TBN >11 mgKOH/g
- otklanja karbonsko crnilo i ostatke s podmazane površine
- posjeduje otpornost na oksidaciju
- štiti podmazane površine od istrošenosti
- garantira stabilan viskozitet ulja za motore u dobrom tehničkom stanju
- smanjuje količinu dodatnog ulja za potrebe održavanja

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	14,2	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-27	°C
3.	Plamište	240	°C
4.	Bazni broj	11,4	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	131	-----

PAKOVANJA:

1 Lit, 5 Lit, 30 Lit, 57 Lit, 205 Lit

