

Tehničke specifikacije LOTOS GL-4 80W/90 ULJE ZA MJENJAČE

SAE 80W/90 • API GL-4

Ovo ulje za mjenjače ne sadrži klor, te je namjenjen za mjenjače, posebno hipoidne kod osobnih vozila, kamiona, busova te drugih mehaničkih vozila koji rade u umjereno teškim uvjetima. Omogućuje efikasan rad pogona gdje je namjenjeno korištenje API GL-4 SAE 80W/90 ulja te industrijskih pogona, gdje se preporuča L-CKC/CKD; DIN-CLP kvaliteta te VG150 viskozitet ulja.

SVOJSTVA:

- osigurava perfektno čišćenje transmisije (pogona)
- osigurava lagan start na niskim temperaturama
- smanjuje istrošenost komponenti transmisije
- namjenjemo za pogone osobnih vozila i strojeva

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	14,5	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja, max	-33	°C
3.	Plamište, min	225	°C
4.	Brookfield viskozitet na-12°C	120000	mPa*s
5.	Indeks viskoziteta	110	-----

PAKOVANJA:

205 Lit, 1 Tona

