

Tehničke specifikacije LOTOS ULJE ZA MJENJAČE GL-5 SAE 85W/140

SAE 85W/140 • API GL-4/GL-5

Ovo ulje je namijenjeno za uporabu u mjenjačima , osobito hipoidnim, u putničkim vozilima, kamionima, busovima i drugim mehaničkim vozilima koji rade u ekstremnim uvjetima. Koristi se u mjenjačima vrlo opterećenih Caterpillar traktora licencirano od Harvester Internacional, kao i za druge tipove mjenjača kao npr: konične, pužne ili cilindrične mjenjače koji su pod velikim opterećenjem i gdje je potrebna uporaba GL-4 ili GL-5 klase ulja s viskozitetom SAE 85W/140.

SVOJSTVA:

- osigurava perfektno čišćenje transmisije (pogona)
- osigurava lagan start na niskim temperaturama
- smanjuje istrošenost komponenti transmisije

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	25,5	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-27	°C
3.	Plamište	215	°C
4.	Brookfield viskoznost na-12°C	<150000	mPa*s
5.	Indeks viskoznosti	98	-----

PAKOVANJA:

205 Lit, 1 Tona

ODOBRENJA:Ispunja zahtjeve:
HARVESTER HMS B22-0003