

Tehničke specifikacije LOTOS HEATING OIL G 35

Ulje za grijanje i prijenos topline, preporuča se za zatvorene sisteme grijanja bez tlaka (pritiska) u kojima cirkulira ulje u tekućem stanju ma maksimalnoj temperaturi do 280 °C te na temperaturi strujanja do 340 °C. Preporuča se za sisteme zatvorene dušikom ili drugim plinom u širokom rasponu temperatura. Ulje se ne može koristiti za sobne električne grijače. Svim svojim fizičkim i kemijskim parametrima usporediv je sa ostalim proizvodima te klase: Item 6MB, Mobilterm 32, Thermia B itd.

SVOJSTVA:

- izvrsna toplinska svojstva – visok koeficijent prijenosa topline, izvrsna termalna stabilnost i oksidacija
- otpornost na stvaranje sedimenta, pad viskoziteta
- izvrsna protočnost i nizak viskozitet
- lagan start sistema
- pruža visoku učinkovitost cirkulacije ulja
- dug period servisiranja bez formiranja sedimenta i povećanja viskoziteta

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	5,6	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-30	°C
3.	Plamište	220	°C
4.	Ostatak nakon spaljivanja	<0,3	%

PAKOVANJA:

30 Lit, 205 Lit, 1 Tona

