

Tehničke specifikacije LOTOS HM HIDRAULIČNA ULJA

ISO VG 15-150 • ISO L-HM • DIN HLP (DIN 51524cz2)

Ekstra kvalitetno hidraulično ulje HM gradacije sa suvremenim sustavom protiv habanja (istrošenosti). Namijenjeno je za uporabu u hidrauličnim postrojenjima, te u kontrolnim sistemima. Ulje karakterizira izvrsna svojstva koja sprečavaju habanje i koroziju zahvaljujući aditivu cinka, te sadrži dodatke (aditive) koji sprečavaju stvaranje pjene i emulzije. Lotos HM hidraulično ulje posjeduje odličnu filtraciju te antioksidantske kvalitete. U ponudi imamo Hydrol gradacije: 32, 46, 68, 100, 150.

SVOJSTVA:

- štiti od korozije te istrošenosti elemenata
- posjeduje vrlo dobra svojstva protiv stvaranje pjene i emulzije
- štiti od istrošenosti i puknuća te produžuje životni vijek elemenata koji se podmazuju
- karakterizira ga vrlo dobra termo oksidacijska stabilnost tijekom rada na visokim temperaturama (do + 120 °C)
- posjeduje vrlo dobra anti-emulzijska svojstva

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST								JEDINICE
		15	22	32	46	68	80	100	150	
1.	Kinematička viskoznost na 40 °C	14,5	22	32	46	69	80	100	150	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-33	-33	-36	-33	-30	-24	-18	-12	°C
3.	Plamište	180	210	222	238	240	230	210	210	°C
4.	Anti-emulzijska svojstva	15	16	15	16	25	15	25	30	min.
5.	Indeks viskoznosti	100	96	102	100	99	95	90	90	-----

PAKOVANJA:

HM 32, 100: 30Lit, 205 Lit
HM 46, 68: 10 Lit, 30Lit, 205 Lit
HM 80, 150: 205Lit