

Tehničke specifikacije LOTOS MIXOL T

API TC • JASO FC/FB

Polusintetičko visokokvalitetno ulje s malom emisijom dima, namijenjeno je za 2-taktne motore hlađene sistemom zrak-voda, te se može koristiti u vozilima, uključujući i skutere, kao i vrtne i druge mašine korištene u domaćinstvima. Preporuča se i kućna i vanjska primjena. Preporuča se zadržavanje uljne koncentracije od 2 %, dozirano u benzin u momentu pripreme mješavine ili druga uljna koncentracija koja je preporučena od proizvođača motora.

SVOJSTVA:

- smanjena emisija dima
- smanjena emisija štetnih plinova pružajući stabilan rad motora
- smanjenje troška – niska koncentracija doziranja, sigurnost u radu (dug interval rada, mali broj začepljenja, niži troškovi servisa)
- odgovara za sve radne uvjete
- smanjuje istrošenost elemenata motora pri visokim brzinama, teretima i temperaturama, karakteristično za rezajuće mašine, kosilice i drugu kućansku opremu
- mala emisija dima i pepela osigurava dugotrajnost, čistoću elemenata motora podmazanih sa mješavinom
- štiti od formacije sedimenta i karbonskog taloga
- minimalna štetnost na okolinu (mala potrošnja i emisija goriva)
- miješa se s benzinom

| RED.BR. | PARAMETRI | VRIJEDNOST | JEDINICE |
|---------|----------------------------------|------------|--------------------|
| 1. | Kinematička viskoznost na 100 °C | 9,9 | mm ² /s |
| 2. | Temperatura tečenja | -30 | °C |
| 3. | Plamište | 100 | °C |
| 5. | Ostatak sulfatiziranog pepela | 0,17 | % |

PAKOVANJA:

1 Lit, 4 Lit, 57 Lit

