

Tehničke specifikacije LOTOS REMIZ TU

ISO L-TSA • ISO L-TH • ISO L-HL

Ulje za podmazivanje parnih strojeva, vodenih turbina i hidrauličnih sistema, te kontrolnih sistema povezanih s njima, na raznim radnim temperaturama. Proizveden je na bazi visoko kvalitetnih baznih ulja s pažljivo izabranim te obogaćenim aditivima koji pružaju izvrsnu zaštitu od: korozije, oksidacije, istrošenosti (habanja), stvaranja emulzije i hrđe.

SVOJSTVA:

- ispunjava zahtjeve najmodernijih plinskih i parnih turbinskih konstrukcija
- omogućuje izbjegavanje pogrešne primjene i korištenja ulja
- pruža visoku otpornost na oksidaciju i termalnu stabilnost
- povećava životni vijek opreme
- pruža izvrsnu zaštitu od istrošenosti
- posjeduje iznimnu otpornost na stvaranje emulzije

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST			JEDINICE
		33	46	68	
1.	Kinematička viskoznost na 40°C	32	45	64	mm ² /s
2.	Indeks viskoznosti	97	97	95	-----
3.	Temperatura tečenja	-18	-15	-15	°C
4.	Plamište	225	235	250	°C

PAKOVANJA:

57 Lit, 205 Lit, 1 Tona

ODOBRENJA:

Siemens TLV 901304

SKODA

ALSTOM HTGD 90117

