

Tehničke specifikacije LOTOS SEMISYNTETIC

SAE 10W/40 • API SL/CF • ACEA A3-02/B4-02 • ACEA A3/B3-04

Polusintetičko motorno ulje najviše kvalitete za cjelogodišnju uporabu visokotlačnih putničkih i komercijalnih benzinskih i dizel vozila, sa i bez turbo punjača. Također može biti korišteno u vozilima opremljenih sa katalizatorom ili za vozila na plinski pogon (LPG).

SVOJSTVA:

- osigurava brz i jednostavan start na niskim temperaturama
- garantira perfektno čišćenje motora štiteći ga od formiranja sedimenta i karbonskog taloga
- smanjuje istrošenost komponenti motora te mu produžuje radni vijek
- smanjuje količinu ulja potrebnog za održavanje
- sukladan je sa opće upotrebljenim brtvilima motora
- ispunjava zahtjeve koji se odnose na emisiju štetnih plinova, osiguravajući siguran rad katalizatora u ispušnom sustavu

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	14,8	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-39	°C
3.	Plamište	233	°C
4.	Bazni broj	7,85	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	153	-----

PAKOVANJA:

1 Lit, 4 Lit, 57 Lit, 205 Lit

ODOBRENJA:

MB 229.1
VW 505.00

