

Tehničke specifikacije LOTOS POLUSINTETIČKO ULJE ZA MJENJAČE

SAE 75W/90 • API GL-5

Polu-sintetičko ulje za mjenjače koje ne sadrži klor, namijenjeno za zupčasti prijenos kod putničkih vozila, kamiona, autobusa i ostalih mehaničkih vozila, koji rade u ekstremnim uvjetima. GL-4 ulje je namijenjeno za uporabu pri zupčastim prijenosima mjenjača koji rade u vrlo teškim uvjetima, to jest, pri visokim brzinama i malim okretnim momentom te malim brzinama a velikim okretnim momentom. GL-5 ulje je namijenjeno za uporabu pri zupčastim prijenosima mjenjača koji rade u vrlo teškim uvjetima, to jest, pri visokim brzinama i promjenjivim opterećenjem, visokim brzinama i malim okretnim momentom te malim brzinama a velikim okretnim momentom.

SVOJSTVA:

- osigurava perfektno čišćenje transmisije (pogona)
- osigurava lagan start na niskim temperaturama
- smanjuje istrošenost komponenti transmisije
- namjenjeno za pogone osobnih vozila i strojeva
-

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	16	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja, max	-45	°C
3.	Brookfield viskoznost na-12°C	<150000	mPa*s
4.	Indeks viskoznosti	124	-----

PAKOVANJA:

1Lit, 5 Lit, 30 Lit, 205 Lit, 1 Tona

