

## Tehničke specifikacije LOTOS SULFOFREZOL

### ISO L-MHC

Gotova tekućina za rashlađivanje i podmazivanje, koja se koristi za mehaničku obradu građevinskog čelika te čelika otpornog na visoke temperature, kao i za mehaničku obradu čelika visokog stupnja izdržljivosti; posebice prilikom struganja, freziranja, brušenja, bušenja, izrade šarafa i slično. Sulfofrezol se također koristi za mehaničku obradu željeza i lijevanog željeza pri velikim temperaturama i brzinama oštice, kao i za automatiziranu obradu. Ovo se ulje ne bi trebalo koristiti za obradu metala, ukoliko je riječ o ne željeznim metalima, posebice bakru i njegovim legurama.

#### SVOJSTVA:

- **otpornost na visoke brzine prilikom obrade**  
**otporno na visoke temperature oštice**

| RED.BR. | PARAMETRI   | VRIJEDNOST |          | JEDINICE           |
|---------|---|------------|----------|--------------------|
|         |   | VG 22      | 36       |                    |
| 1.      | Kinematička viskoznost na 50°C  | 20 - 24    | 34 - 38  | mm <sup>2</sup> /s |
| 2.      | Temperatura tečenja   | -10        | -10      | °C                 |
| 3.      | Plamište  | 160        | 160      | °C                 |
| 4.      | Ispitivanje korozivne aktivnosti na čeličnim pločicama pri temperaturi od 100°C/3 | Izdržava   | Izdržava | ----               |

PAKOVANJA:

205 Lit, 1 Tona

