

Tehničke specifikacije LOTOS SYNTETIC

SAE 5W/40 • API SL/SJ/CF/CD • ACEA E3-98/B3-98/B4-98 • ACEA A3/B4-04

Ovo sintetičko motorno ulje sa izuzetnim mogućnostima korištenja je namijenjeno za najnaprednije visokotlačne motore putničkih i komercijalnih vozila sa i bez turbo punjača. Sadrži set obogaćenih aditiva koji djeluju kao inhibitori oksidacije i korozije poboljšavajući čišćenje i jednoliku disperziju ulja u motoru, te poboljšavaju svojstva podmazivanja, viskoziteta i temperature zahvaljujući THERMAL CONTROL formuli. Ovo ulje se može koristiti u vozilima opremljenim sa katalizatorom kao i kod vozila sa duplim sustavom goriva (LPG-benzin).

SVOJSTVA:

- osigurava jednostavan start motora na niskim temperaturama
- pruža izvrsnu zaštitu motora štiteći motor od sedimenata i karbonskog taloga
- produžava životni vijek smanjujući istrošenost komponenti motora
- smanjuje količinu dodatnog ulja za potrebe održavanja
- ispunja zahtjeve vezano za emisiju štetnih ispušnih plinova, osiguravajući siguran rad katalizatorima u ispušnom sistemu

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	14,5	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-42	°C
3.	Plamište	236	°C
4.	Bazni broj	10,2	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	178	-----

PAKOVANJA:

1 Lit, 4 Lit

ODOBRENJA:

MB – ODOBRENJE 229.3
VW 502.00, VW 505.00
PORSCHE
GM B 040 2098

