

Tehničke specifikacije LOTOS TITANIS

SAE 80W/90 • API GL-5

Lotos Titanis je ulje za mjenjače, ne sadrži klor, namijenjeno je za hipoidne mjenjače putničkih vozila, kamiona, busova i drugih mehaničkih vozila, koji rade u otežanim uvjetima, pružajući efikasno funkcioniranje pogona pri velikim brzinama i velikim opterećenjima, pri velikim brzinama i malim okretnim momentima te malim brzinama i velikim okretnim momentima.

SVOJSTVA:

- posjeduje izvrsna svojstva protiv oksidacije i korozije
- posjeduje svojstva koja sprečavaju stvaranje pjene
- osigurava perfektno čišćenje kutije mjenjača
- smanjuje istrošenost komponenti transmisije

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	13,8	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja, max	-33	°C
3.	Plamište, min	216	°C
4.	Brookfield viskoznost na -26°C	120200	mPa*s
5.	Indeks viskoznosti, min	110	-----

PAKOVANJA:

1 Lit, 5 Lit, 57 Lit, 205 Lit, 1 Tona

