

Tehničke specifikacije LOTOS TRAFFIC DIESEL 505.01

SAE 5W/40 • API SM/CF • ACEA A3/B4-04, C3-04

Lotos Traffic Diesel 505.01 je sintetičko motorno ulje zadnje generacije koje sadrži set višenamjenskih obogaćenih aditiva. Ovo ulje je posebice namijenjeno za putnička vozila opremljena sa visokotlačnim motorom i injektorom proizvedeni u Volkswagen-u, koji zahtjeva ispunjavanje VW 505.01 standarda. Također se može koristiti i u vozilima opremljenim i sa visokotlačnim i automatskim motorom u kojima se nekada upotrebljavalo konvencionalno sintetičko motorno ulje, te u vozilima opremljenim sa katalizatorom i partikularnim filterima, gdje proizvođač preporuča primjenu ulja klase ACEA C3.

SVOJSTVA:

- garantira optimalne radne uvijete motora
- zahvaljujući najkvalitetnijem baznom ulju, otporan je na ekstremno temperaturno opterećenje
- smanjuje istrošenost komponenti motora i štiti od sedimenata u najopterećenijim dijelovima motora
- pruža perfektno čišćenje motora
- omogućuje brz i jednostavan start u ekstremnim temperaturnim uvjetima
- visoki potencijal čišćenja motora štiti od formiranja sedimenta i karbonskog taloga
- osigurava siguran rad katalizatora u ispušnom sustavu
- smanjuje potrošnju ulja

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	13,7	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-42	°C
3.	Plamište	240	°C
4.	Bazni broj	8,24	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	167	-----

PAKOVANJA:

1 Lit, 4 Lit, 57 Lit

ODOBRENJA:

VW 502.00/505.00/505.01

MB 229.31

BMW Longlife - 04

