

Tehničke specifikacije **LOTOS TURDUS POWERTEC SYNTHETIC**

SAE 5W/30 • API CF • ACEA E7-04/E5-02/E4-99

Ovo je sintetičko motorno ulje najviše kvalitete tipa UHPDO (Ultra High Performance Diesel Oil), proizvedeno na temelju visoko kvalitetne sirove nafte, s pažljivo odabranima obogaćujućim aditivima, zbog čega su udovoljeni rigorozni zahtjevi i kriteriji koji se odnose na zaštitu okoliša. Namijenjeno je za visoko – tlačne motore kamiona i autobusa, koji rade u ekstremnim uvjetima. Turdus Powertec ulje pogodno je za sve uvjete rada kao i za Arktičke niske temperature, kao rezultat navedenoga – savršeno je za najmodernije motore s ispušnim sustavima (koji rade na principu opetovanog cirkuliranja); na ovaj je način zajamčena dugoročna učinkovitost sustava kontrole katalitičke emisije.

SVOJSTVA:

- jamči „efekt uštede goriva“
- najduži predviđeni intervali ispuštanja ulja (zadano od strane proizvođača motora) u sustavu
- idealna zaštita motora od trošnosti i nakupina taloga i ugljičnog plina
- visok kapacitet disperzije crnog ugljika
- štiti motor od nakupljanja crnih mrlja (taloga)
- udovoljava uvjetima koji se tiču emisije štetnih supstanci iz ispušnih plinova, te na taj način omogućuje siguran rad katalitičkih ispušnih cijevi unutar ispušnog sustava motora

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	11,9	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-42	°C
3.	Plamište	232	°C
4.	Bazni broj	16,31	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	159	-----

PAKOVANJA:

5 Lit, 30 Lit, 205 Lit

ODOBRENJA:

MB – ODOBRENJE 228.5

MAN M 3277

VOLVO VDS-3

RENAULT RXD

DAF HP1/HP2

SCANIA LDF

MTU TYP 3

CES 20076, 20077

