

## Tehničke specifikacije LOTOS TURDUS POWERTEC SEMISYNTETIC

**SAE 15W/40 • API CI-4• ACEA E7-04**

Visoko kvalitetno,višesezonsko motorno ulje, izvedeno od mineralnih i sintetičkih baznih ulja s pažljivo odabranim obogaćujućim aditivima. Preporučuje se za uporabu u četverotaktnim diesel motorima kamiona, tegljača, traktora, dostavnih vozila, vozila posebnih namjena i gradskih i prigradskih autobusa koji voze većim brzinama. Posebno se preporuča za motore s recirkulacijom ispušnih plinova (EGR), opremljenih s naprednim rješenjima, smanjujući emisiju štetnih tvari, pod uvjetom da proizvođač dopušta korištenje ulja sa kvalitetom koja odgovara ovoj klasi. Ovaj proizvod je rezultat istraživanja i razvoja na Turdus POWERTEC CI-4 15W40, tako da se unaprijedi kvaliteta proizvoda na ACEA E7 zahtjeve kvalitete.

### SVOJSTVA:

- savršeno podmazivanje motora u svim uvjetima
- štiti motor od stvaranja crnog taloga
- savršena čistoća susjednih motornih komponenti
- jamči najduže intervale zamjene ulja za motore novije generacije proizvodnje
- Može se primjeniti na motorima prilagođenim zahtjevima EURO 4 i 5 standarda emisija
- standardna razina SAPS

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100°C	14,65	mm <sup>2</sup> /s
2.	Temperatura tečenja	-39	°C
3.	Plamište	234	°C
4.	Bazni broj	10,6	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	138	-----
6.	Sulfatni pepeo	1,42	% m/m

### PAKOVANJA:

5 Lit, 30 Lit, 205 Lit,

### ODOBRENJA:

**VOLVO VDS-3**  
**MB – ODOBRENJE 228.3**  
**MAN M 3275**  
**RENAULT RDL-2**

