

Tehničke specifikacije LOTOS TURDUS SEMISYNTETIC

SAE 10W/40 • API CH-4/CG-4/CF-4 • ACEA E7-04/E5-02/E4-99

Turdus semisyntetic je ekstra kvalitetno motorno ulje koje pripada klasi XHPDO te je namijenjeno za podmazivanje jako opterećenih dizel motora, sa i bez turbo punjača, koja obavljaju vrlo zahtjevne poslove u teškim uvjetima rada. Naročito se preporuča za podmazivanje tegljača, kamiona, radnih strojeva, dostavnih i off-road vozila, autobusa te drugih izrazito korištenih vozila koja prelaze velike udaljenosti za kratko vrijeme.

SVOJSTVA:

- ispunja stroge zahtjeve proizvođača motora vezano za produljeni interval izmjene
- štiti motor od sedimenata i karbonskog taloga
- smanjuje istrošenost dijelova motora
- osigurava jednostavan start motora na niskim temperaturama
- ispunja zahtjeve vezano za emisiju štetnih ispušnih plinova, osiguravajući siguran rad katalizatorima u ispušnom sistemu

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	14,1	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-36	°C
3.	Plamište	238	°C
4.	Bazni broj	12,00	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	136	-----

PAKOVANJA:

5 Lit, 30 Lit, 205 Lit,

ODOBRENJA:

MB – ODOBRENJE 228.5

MB – ODOBRENJE 229.1

VOLVO VDS-2

MAN M 3277, 3277 CRT

MTU TP 3

DEUTZ DQC III-05

TATRA TDS 30/12

